DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Conform Regulamentului (UE) 305/2011 emis la 9 martie 2011
2013-PR-2-A-3182

1.	Produs	PREFALZ/500 x 0,7 mm 650 x 0,7 mm 1000 x 0,7 mm
2.	Utilizare	Produse metalice cu sprijin pe astereală completă pentru acoperișuri și placări de fațadă
3.	Producător	PREFA Aluminiumprodukte GmbH Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
4.	Sistem pentru evaluarea și verificarea constanței performanțelor	Sistemul 4
5.	Standard armonizat	MSZ-EN 14783:2013 Elemente din metal pe suport din astereală completă pentru acoperișuri și placări de perete, pentru utilizare în spații interioare și exterioare.

6. Performanțe nominale:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Permeabilitatea la apă	impermeabil	MSZ-EN 14783
Variația dimensiunii	24 x 10^{-6} K^{-1}	MSZ-EN 14783
Permeabilitate la aer și vapori de apă	impermeabil la vapori	MSZ-EN 14783
Emisia de substanțe periculoase	NPD	
Reacția la acțiunea focului din exterior	Clasa Broof(t1), clasa Broof(t2), clasa Broof(t3) și clasa Broof(t4) (corespunde fără testare deciziei 2000/553/CE)	MSZ-EN 13501-5
Reacție la foc	A1	MSZ-EN 13501-1
Durabilitate	Aluminiu - MSZ-EN 507 (EN AW 3005 / EN AW 5005 / EN AW 5050A*) Acoperire: PE/PUR ≤ 52 µm (MSZ-EN 1396)	MSZ-EN 14783

*) Aliajul EN AW 5050A nu este încă inclus în versiunea actuală a standardului MSZ-EN 507. Determinarea proprietăților mecanice a fost efectuată, prin urmare, conform alineatului 4.2.5 din standardul MSZ-EN 1396:2022, în consultare cu producătorul, ținând cont de utilizarea preconizată.

Performanța produsului menționat la punctul 1 corespunde performanței/performanțelor nominale. Pentru întocmirea declarației de performanță, în conformitate cu Regulamentul numărul 305/2011 privind comercializarea produselor pentru construcții, răspunde exclusiv producătorul menționat la punctul 3.
Semnat în locul și în numele producătorului:

		Locul, data
Ing. Ernst Gregorites	Leopold Pasquali	Marktl, 31.07.2025
Manager al Tehnica Produselor PREFA Group	CEO PREFA Group	